



SCHEDA TECNICA

650MT

Motore	Bicilindrico 4 tempi	Dimensione	2.180 x 835 x 1.332 mm
Tipo motore	CFMOTO 283MT-C	Interasse a carico	1425 mm
Raffreddamento	Liquido	Massa a vuoto	205 kg
Cilindrata	649 cc	Altezza sella	-
Potenza max	41,5 kW (56,5 CV) a 8.250 min-1	Sella	2 piani
Coppia max	54,4 Nm a 7.000 min-1	Vano sottosella	n.d.
Rapporto comp.	11,3:1	Vano portaoggetti ant.	-
Alesaggioxcorsa	83 x 60 mm	Portapacchi	-
Disp. cilindro	Fronte marcia	Maniglione	In alluminio
Avviamento	Elettrico	Dotazioni	Presse USB, parabrezza regolabile in più posizioni, paramani, deflettori laterali, set valigie, protezione carena
Alimentazione	Iniezione elettronica	Strumentazione	Digitale: contachilometri, tachimetro, contagiri, livello carburante, indicatore marcia inserita, indicatore temperatura liquido refrigerante, tensione batteria, indicatore MODE, orologio
Accensione	elettronica		
Distribuzione	doppio albero a camme in testa (DOHC) 4 valvole		
Lubrificazione	forzata		
Frizione	Multidisco in bagno d'olio	Fari	Full LED
Cambio	6 marce	Telaio	Tubi di acciaio alto resistenziale
Trasmissione	Ingranaggi - catena	Carrozzeria	-
Batteria	12V/10Ah	Sospensione ant.	Forcella upside-down Ø 43 mm
Candela	NGK CR8EI	Escursione ant.	140 mm
Serbatoio olio	n.d.	Sospensione post.	Ammortizzatore singolo regolabile in
Velocità max	170 km/h	Escursione amm. post.	45 mm
Consumo	18 km/l (*)	Freni	Ant.doppio disco Ø300 m,post.disco Ø240 mm sistema ABS a doppio canale
Emissioni	Euro 5 (125 g/km CO2)	Cerchi	Ant. 3.5×17 MT, post. 4.5×17 MT lega leggera
Carburante	Benzina verde (E5 compatibile)	Pneumatici	Ant. 120/70ZR17 M/C - post. 160/60ZR17 M/C
Serbatoio carb.	18 litri	Pressione	Ant. 2,25 bar - post. 2,50 bar
Tappo carb.	Con chiave	Cavalletto	Laterale
Posti omologati	2		
Colori disponibili	Nebula White		

(*) dati da test omologativi CFMOTO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali, i dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo.