



SCHEDA TECNICA

650GT

Motore	Bicilindrico 4 tempi	Dimensione	2.100 x 784 x 1.340 mm
Tipo motore	CFMOTO 283MT-C	Interasse a carico	1.415 mm
Raffreddamento	Liquido	Massa a vuoto	213 kg
Cilindrata	649 cc	Altezza sella	-
Potenza max	41,5 kW (56,5 CV) a 8.250 min-1	Sella	2 piani
Coppia max	54,4 Nm a 7.000 min-1	Vano sottosella	n.d.
Rapporto comp.	11,3:1	Vano portaoggetti ant.	-
Alesaggioxcorsa	83 x 60 mm	Portapacchi	-
Disp. cilindro	Fronte marcia	Maniglione	In alluminio
Avviamento	Elettrico	Dotazioni	presa USB, parabrezza regolabile, set valigie
Alimentazione	Iniezione elettronica	Strumentazione	Digitale: contachilometri,tachimetro, contagiri,livello carburante,indicatore marcia inserita,indicatore temperatura liquido refrigerante,tensione batteria, indicatore MODE,orologio
Accensione	Elettronica	Fari	Full LED
Distribuzione	Doppio albero a camme in testa (DOHC) 4 valvole	Telaio	Tubi di acciaio alto resistenziale
Lubrificazione	Forzata	Carrozzeria	-
Frizione	Multidisco in bagno d'olio	Sospensione ant.	Forcella telescopica Ø 41 mm
Cambio	6 marce	Escursione ant.	130 mm
Trasmissione	Ingranaggi - catena	Sospensione post.	Ammortizzatore singolo regolabile
Batteria	12V/10Ah	Escursione amm. post.	43 mm
Candela	NGK CR8EI	Freni	Ant. doppio disco Ø300m-post. disco Ø240 mm sistema ABS a doppio canale
Serbatoio olio	n.d.	Cerchi	Ant. 3.5×17 MT post. 4.5×17 MT lea leggera
Velocità max	170 km/h	Pneumatici	Ant. 120/70ZR17 M/C - post. 160/60ZR17 M/C
Consumo	18 km/l (*)	Pressione	Ant. 2,50 bar - post. 2,50 bar
Emissioni	Euro 5 (125 g/km CO2)	Cavalletto	Laterale
Carburante	Benzina verde (E5 compatibile)		
Serbatoio carb.	19 litri		
Tappo carb.	Con chiave		
Posti omologati	2		
Colori disponibili	Nebula Black		

(*) dati da test omologativi CFMOTO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali, i dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo.