



SCHEDA TECNICA

300NK

Motore	Monocilindrico 4 tempi	Dimensione	1.990 x 780 x 1.070 mm
Tipo motore	CFMOTO 178MN-A	Interasse a carico	1360 mm
Raffreddamento	Liquido	Massa a vuoto	142 kg
Cilindrata	292 cc	Altezza sella	795 mm
Potenza max	20.5 kW (27,9 CV) a 8.750 min-1	Sella	2 piani
Coppia max	25,0 Nm a 7.000 min-1	Vano sottosella	n.d.
Rapporto comp.	11:1	Vano portaoggetti ant.	-
Alesaggioxcorsa	78 x 61,2 mm	Portapacchi	-
Disp. cilindro	Verticale	Maniglione	A fibbia
Avviamento	Elettrico	Dotazioni	Strumentazione TFT a colori, Riding MODE
Alimentazione	Iniezione elettronica	Strumentazione	Digitale: contachilometri, tachimetro, contagiri, livello carburante, indicatore marcia inserita, indicatore temperatura liquido refrigerante, indicatore MODE, orologio
Accensione	Elettronica		
Distribuzione	Doppio albero a camme in testa (DOHC)4valvole		
Lubrificazione	Forzata		
Frizione	Multidisco in bagno d'olio	Fari	Full LED
Cambio	6 marce	Telaio	Tubi di acciaio alto resistenziale
Trasmissione	Ingranaggi - catena	Carrozzeria	-
Batteria	12V/9Ah	Sospensione ant.	Forcella upside-down
Candela	NGK CR8EI	Escursione ant.	125 mm
Serbatoio olio	n.d.	Sospensione post.	Ammortizzatore singolo regolabile
Velocità max	139 km/h	Escursione amm. post.	43mm
Consumo	31 km/l (*)	Freni	Ant. disco Ø292 mm-post. disco Ø220 mm sistema con ABS a doppio canale
Emissioni	Euro 5 (75 g/km CO2)	Cerchi	Ant. 3.50×17 MT post. 4.0×17 MT leqa leggiera
Carburante	Benzina verde (E5 compatibile)	Pneumatici	Ant. 110/70R17 M/C - post. 140/60R17 M/C
Serbatoio carb.	12,5 litri	Pressione	Ant. 2,25 bar - post. 2,25 bar
Tappo carb.	Con chiave	Cavalletto	Laterale
Posti omologati	2		
Colori disponibili	Nebula Black		

(*) dati da test omologativi CFMOTO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali, i dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo.