



## SCHEDA TECNICA

## 700CL-X

<b>Motore</b>	Bicilindrico 4 tempi	<b>Dimensione</b>	2.107 x 887 x 1.200 mm
<b>Tipo motore</b>	CFMOTO 283MU	<b>Interasse a carico</b>	1435 mm
<b>Raffreddamento</b>	liquido	<b>Massa a vuoto</b>	189 kg
<b>Cilindrata</b>	693 cc	<b>Altezza sella</b>	780 mm
<b>Potenza max</b>	51,5 kW (70,1 CV) a 8.750 min-1	<b>Sella</b>	2 piani
<b>Coppia max</b>	60,9 Nm a 6.500 min-1	<b>Vano sottosella</b>	n.d.
<b>Rapporto comp.</b>	11,6:1	<b>Vano portaoggetti ant.</b>	-
<b>Alesaggioxcorsa</b>	83 x 64 mm	<b>Portapacchi</b>	-
<b>Disp. cilindro</b>	Fronte marcia	<b>Maniglione</b>	In alluminio
<b>Avviamento</b>	Elettrico	<b>Dotazioni</b>	Presca USB nel vano sella, ETS (ride by Wire), Cruise control,
<b>Alimentazione</b>	Iniezione elettronica	<b>Strumentazione</b>	Digitale LCD: luminosità display su 5 livelli, modalità guida eco/sport contachilometri, ODO/TRIP, tachimetro, velocità media, contagiri, indicatore marcia, indicatore temperatura liquido refrigerante, indicatore tensione batteria, consumo carburante istantaneo/medio L/km, orologio, temperatura motore.
<b>Accensione</b>	Elettronica	<b>Fari</b>	Ant. full LED post. full LED
<b>Distribuzione</b>	Doppio albero a camme in testa (DOHC) 4 valvole	<b>Telaio</b>	Tubi di acciaio alto resistenziale
<b>Lubrificazione</b>	Forzata	<b>Carrozzeria</b>	-
<b>Frizione</b>	Multidisco in bagno d'olio	<b>Sospensione ant.</b>	KAYABA con forcelle a steli rovesciati regolabile nel precarico e nell'idraulica Ø 41mm
<b>Cambio</b>	6 marce	<b>Escursione ant.</b>	150 mm
<b>Trasmissione</b>	Ingranaggi - catena	<b>Sospensione post.</b>	Ammortizzatore singolo regolabile
<b>Batteria</b>	12V/11,2Ah	<b>Escursione amm. post.</b>	58 mm
<b>Candela</b>	NGK CR8EI	<b>Freni</b>	Ant. disco Ø320 mm-post. disco Ø260 mm sistema con ABS a doppio canale
<b>Serbatoio olio</b>	n.d.	<b>Cerchi</b>	Ant. MT 3.0×18 post. MT 5.5×17 lega leggera
<b>Velocità max</b>	180 km/h	<b>Pneumatici</b>	Ant. 110/80R18 M/C - post. 180/55R17 M/C
<b>Consumo</b>	20 km/l (*)	<b>Pressione</b>	Ant. 2,50 bar - post. 2,80 bar
<b>Emissioni</b>	Euro 5 (115 g/km CO2)	<b>Cavalletto</b>	Laterale
<b>Carburante</b>	Benzina verde (E5 compatibile)		
<b>Serbatoio carb.</b>	13 litri		
<b>Tappo carb.</b>	Con chiave		
<b>Posti omologati</b>	2		
<b>Colori disponibili</b>	Twilight Blue, Coal Grey		

(\*) dati da test omologativi CFMOTO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali, i dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo. Si guida con patente A.