

Motore	Bicilindrico 4 tempi	Dimensione	2.210 x 870 x 1.430 mm
Tipo motore	CFMOTO 272MQ-B	Interasse a carico	1.505 mm
Raffreddamento	Liquido	Massa a vuoto	173 kg
Cilindrata	449 cc	Altezza sella	820 mm
Potenza max	31,0 kW (42,2 CV) a 8.500 min-1	Sella	Biposto
Coppia max	42,0 Nm a 6.500 min-1	Posti omologati	2
Rapporto comp.	11,5:1	Vano sottosella	n.d.
Alesaggiocorsa	72 x 55,2 mm	Vano portaoggetti	-
Disp. cilindro	Fronte marcia	Strumentazione	Digitale TFT da 5", Connettività Bluetooth, Trip Computer
Avviamento	Elettrico		
Alimentazione	Iniezione elettronica	Dotazioni	Frizione antisaltellamento, TCS controllo trazione, Prese USB e USB-C, T-Box e App CFMOTO Ride, Maniglione passeggero, Paramani, Protezioni laterali, Parabrezza regolabile
Accensione	Elettronica		
Distribuzione	Doppio albero a camme in testa (DOHC)-4valvole		
Lubrificazione	Forzata		
Frizione	Multidisco in bagno d'olio		
Cambio	6 marce		
Trasmissione	Ingranaggi - catena		
Batteria	12V/11,2Ah	Fari	Full LED
Candela	TORCH BN8RTI	Carrozzeria	-
Serbatoio olio	n.d.	Telaio	Tubi di acciaio alto resistenziale
Velocità max	152 km/h	Sospensione ant.	KAYABA upsidedown Ø 41 mm con forcelle a steli rovesciati regolabile nel precarico e nell' idraulica in compressione ed estensione
Consumo	22 km/l (*)	Escursione ant.	208 mm
Emissioni	Euro 5 (100 g/km CO2)	Sospensione post.	Ammortizzatore singolo regolabile nel precarico e nell' idraulica, a leveraggio progressivo
Carburante	Benzina verde (E5 compatibile)	Escursione amm. post.	n.d.
Serbatoio carb.	17,5 litri	Freni	Sistema ABS disinseribile, Ant. disco Ø320mm Post. disco Ø240 mm
Tappo carb.	Con chiave		
Colori	Tundra Grey, Zephyr Blue	Cerchi	A raggi incrociati Ant. MT2.5x21 Post. MT3.75x18
Pressione	Ant. 2,25 bar Post. 2,25 bar		
Pneumatici	Tubeless Ant. 90/90 R21 Post. 140/70 R18 Alt.140/80-18		

[*] Dati da test omologativi CFMOTO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali, i dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo. Si guida con patente A2.