

<b>Motore</b>	Bicilindrico 4 tempi	<b>Dimensione</b>	1.990 x 710 x 1.130 mm
<b>Tipo motore</b>	CFMOTO 272MQ-F	<b>Interasse a carico</b>	1.365 mm
<b>Raffreddamento</b>	Liquido	<b>Massa a vuoto</b>	169 kg
<b>Cilindrata</b>	449 cc	<b>Altezza sella</b>	790 mm
<b>Potenza max</b>	34,5 kW [46,9CV] a 10.000 min-1	<b>Sella</b>	Biposto
<b>Coppia max</b>	39,3 Nm a 7.750 min-1	<b>Posti omologati</b>	2
<b>Rapporto comp.</b>	11,5:1	<b>Vano sottosella</b>	n.d.
<b>Alesaggiocorsa</b>	72 x 55,2 mm	<b>Vano portaoggetti</b>	-
<b>Disp. cilindro</b>	Fronte marcia	<b>Strumentazione</b>	Digitale TFT da 5", Connettività Bluetooth caschi e smartphone, Luminosità display su 5 livelli, Trip Computer, Orologio
<b>Avviamento</b>	Elettrico	<b>Dotazioni</b>	Pinza anteriore BREMBO Frizione antisaltellamento Predisposizione leva cambio rovesciato Predisposizione presa 12V per accessori T-Box e App CFMOTO Ride Modalità guida Concision/Classic Promemoria di cambio marcia Avviso superamento velocità preimpostata Maniglione a fibbia
<b>Alimentazione</b>	Iniezione elettronica		
<b>Accensione</b>	Elettronica		
<b>Distribuzione</b>	Doppio albero a camme in testa (DOHC)-4valvole		
<b>Lubrificazione</b>	Forzata		
<b>Frizione</b>	Multidisco in bagno d'olio		
<b>Cambio</b>	6 marce		
<b>Trasmissione</b>	Ingranaggi - catena		
<b>Batteria</b>	12V/12Ah	<b>Fari</b>	Full LED
<b>Candela</b>	TORCH BN8RTI	<b>Carrozzeria</b>	-
<b>Serbatoio olio</b>	n.d.	<b>Telaio</b>	Tubi di acciaio alto resistenziale
<b>Velocità max</b>	180 km/h	<b>Sospensione ant.</b>	Forcella upside-down Ø 37mm
<b>Consumo</b>	22 km/l [*]	<b>Escursione ant.</b>	120 mm
<b>Emissioni</b>	Euro 5 [105 g/km CO2]	<b>Sospensione post.</b>	Ammortizzatore singolo regolabile nel precarico a leveraggio progressivo
<b>Carburante</b>	Benzina verde [E5 compatibile]	<b>Escursione amm. post.</b>	n.d.
<b>Serbatoio carb.</b>	14 litri	<b>Freni</b>	Sistema ABS a doppio canale Pinza anteriore BREMBO Ant. disco Ø320mm - 2 pistoncini Post. disco Ø220 mm - 1 pistoncino
<b>Tappo carb.</b>	<b>Con chiave</b>		
<b>Colori</b>	Zircon Black	<b>Cerchi</b>	Lega leggera di alluminio a 6 razze Ant. MT3.0x17 Post. MT4.0x17
<b>Pressione</b>	Ant. 2,25 bar Post. 2,45 bar		
<b>Pneumatici</b>	CST ADRENO HS AS5 Ant. 110/70R17 M/C Post. 150/60R17 M/C		

[\*] Dati da test omologativi CFMOTO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali, i dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo.  
Si guida con patente A2.