

Motore	Bicilindrico 4 tempi	Dimensione	2.100 x 784 x 1.340 mm
Tipo motore	CFMOTO 283MT-C	Interasse a carico	1.415 mm
Raffreddamento	Liquido	Massa a vuoto	213 kg
Cilindrata	649 cc	Altezza sella	770 mm
Potenza max	41,5 kW [56,5 CV] a 8.250 min ⁻¹	Sella	2 piani
Coppia max	54,4 Nm a 7.000 min ⁻¹	Posti omologati	2
Rapporto comp.	11,3:1	Vano sottosella	n.d.
Alesaggiocorsa	83 x 60 mm	Vano portaoggetti	-
Disp. cilindro	Fronte marcia	Strumentazione	Strumentazione TFT multifunzione a colori da 5", Luminosità display su 5 livelli, Orologio,
Avviamento	Elettrico	Dotazioni	Doppia presa USB, parabrezza regolabile, set valigie con inserti in alluminio Modalità di guida Touring/Sport Maniglione passeggero
Alimentazione	Iniezione elettronica		
Accensione	Elettronica		
Distribuzione	Doppio albero a camme in testa [DOHC] 4 valvole		
Lubrificazione	Forzata		
Frizione	Multidisco in bagno d'olio		
Cambio	6 marce		
Trasmissione	Ingranaggi - catena		
Batteria	12V/10Ah	Fari	Full LED
Candela	NGK CR8EI	Carrozzeria	-
Serbatoio olio	n.d.	Telaio	Tubi di acciaio alto resistenziale
Velocità max	170 km/h	Sospensione ant.	Forcelle telescopica Ø 41 mm
Consumo	18 km/l [*]		
Emissioni	Euro 5 [125 g/km CO ₂]	Escursione ant.	130 mm
Carburante	Benzina verde [E5 compatibile]	Sospensione post.	Ammortizzatore singolo regolabile in precarico
Serbatoio carb.	19 litri		
Tappo carb.	Con chiave	Escursione amm. post.	n.d.
Colori	Nebula Black	Freni	sistema ABS a doppio canale Ant. doppio disco Ø300m Post. disco Ø240 mm
Pressione	Ant. 2,50 bar Post. 2,50 bar		
Pneumatici	Pirelli Angel GT Ant.120/70ZR17 M/C Post.160/60ZR17 M/C	Cerchi	Lega leggera Ant.3.5×17 MT Post.4.5×17 MT

[*] Dati da test omologativi CFMOTO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali, i dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo.
Si guida con patente A. Disponibile, a richiesta, la versione guidabile con patente A2.