SCHEDA TECNICA 650MT

Motore	Bicilindrico 4 tempi
Tipo motore	CFMOTO 283MT-C
Raffreddamento	Liquido
Cilindrata	649 cc
Potenza max	41,5 kW (56,5 CV) a 8.250 min-1
Coppia max	54,4 Nm a 7.000 min-1
Rapporto comp.	11,3:1
Alesaggioxcorsa	83 x 60 mm
Disp. cilindro	Fronte marcia
Avviamento	Elettrico
Alimentazione	Iniezione elettronica
Accensione	elettronica
Distribuzione	doppio albero a camme in testa (DOHC) 4 valvole
Lubrificazione	forzata
Frizione	Multidisco in bagno d'olio
Cambio	6 marce
Trasmissione	Ingranaggi - catena
Batteria	12V/10Ah
Candela	NGK CR8EI
Serbatoio olio	n.d.
Velocità max	170 km/h
Consumo	18 km/l (*)
Emissioni	Euro 5 (125 g/km CO2)
Carburante	Benzina verde (E5 compatibile)
Serbatoio carb.	18 litri
Tappo carb.	Con chiave
Colori	Nebula White
Pressione	Ant. 2,25 bar Post. 2,50 bar
Pneumatici	Ant.120/70ZR17 M/C - post.160/60ZR17 M/C

Dimensione	2.180 x 835 x 1.332 mm
Interasse a carico	1.425 mm
Massa a vuoto	205 kg
Altezza sella	830 mm
Sella	2 piani
Posti omologati	2
Vano sottosella	n.d.
Vano portaoggetti	-
Strumentazione	Strumentazione TFT multifunzione a colori da 5", Luminosità display su 5 livelli, Orologio
Dotazioni	T- Box Presa US Parabrezza regolabile Paramani e Paramotore Deflettori laterali Supporti valigie laterali Piastra fissaggio valigia posteriore Set valigie di serie Maniglione passeggero
Fari	Full LED
Carrozzeria	-
Telaio	Tubi di acciaio alto resistenziale
Sospensione ant.	Forcelle upside-down Ø 43 mm regolabili in idraulica in estensione
Escursione ant.	140 mm
Sospensione post.	Ammortizzatore singolo regolabile in precarico e idraulica in estensione
Escursione amm. post.	n.d.
Freni	Sistema ABS a doppio canale Ant. doppio disco Ø300 m Post. disco Ø240 mm
Cerchi	Lega leggera Ant.3.5×17 MT Post.4.5×17 MT

(*) Dati da test omologativi CFMOTO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali, i dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo.
Si guida con patente A. Disponibile, a richiesta, la versione guidabile con patente A2.