

Motore	Bicilindrico 4 tempi	Dimensione	2.114 x 830 x 1.100 mm
Tipo motore	CFMOTO 283MT-C	Interasse a carico	1.415 mm
Raffreddamento	Liquido	Massa a vuoto	194 kg
Cilindrata	649 cc	Altezza sella	799 mm
Potenza max	41,5 kW [56,5 CV] a 8.250 min ⁻¹	Sella	2 piani
Coppia max	54,4 Nm a 7.000 min ⁻¹	Posti omologati	2
Rapporto comp.	11,3:1	Vano sottosella	n.d.
Alesaggiocorsa	83 x 60 mm	Vano portaoggetti	-
Disp. cilindro	Fronte marcia	Strumentazione	Strumentazione TFT multifunzione a colori da 5", Luminosità display su 5 livelli, Orologio
Avviamento	Elettrico	Dotazioni	T-Box, Modalità di guida Eco/Sport, Maniglione passeggero
Alimentazione	Iniezione elettronica		
Accensione	Elettronica		
Distribuzione	Doppio albero a camme in testa (DOHC) - 4 valvole		
Lubrificazione	Forzata		
Frizione	Multidisco in bagno d'olio		
Cambio	6 marce		
Trasmissione	Ingranaggi - catena		
Batteria	12V/10Ah	Fari	Full LED
Candela	NGK CR8EI	Carrozzeria	-
Serbatoio olio	n.d.	Telaio	Tubi di acciaio alto resistenziale
Velocità max	170 km/h	Sospensione ant.	Forcella telescopica Ø 41 mm
Consumo	18 km/l [*]	Escursione ant.	130 mm
Emissioni	Euro 5 [125 g/km CO ₂]	Sospensione post.	Ammortizzatore singolo regolabile nel precarico
Carburante	Benzina verde (E5 compatibile)	Escursione amm. post.	n.d.
Serbatoio carb.	17 litri	Freni	Sistema con ABS a doppio canale Ant. doppio disco Ø 300 mm Post. disco Ø 240 mm
Tappo carb.	Con chiave		
Colori	Nebula White		
Pressione	Ant. 2,50 bar - post. 2,50 bar		
Pneumatici	Ant.120/70ZR17 M/C Post.160/60ZR17 M/C	Cerchi	Lega leggera Ant. 3.5×17MT Post. 4.5×17MT

[*] Dati da test omologativi CFMOTO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali, i dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo. Si guida con patente A. Disponibile, a richiesta, la versione guidabile con patente A2.