

Motore	Bicilindrico 4 tempi	Dimensione	2.107 x 790 x 1.115 mm
Tipo motore	CFMOTO 283MU	Interasse a carico	1.435 mm
Raffreddamento	liquido	Massa a vuoto	189 kg
Cilindrata	693 cc	Altezza sella	795 mm
Potenza max	51,8 kW [70,5 CV] a 8.750 min ⁻¹	Sella	2 piani
Coppia max	61,2 Nm a 6.500 min ⁻¹	Vano sottosella	n.d.
Rapporto comp.	11,6:1	Vano portaoggetti	-
Alesaggioxcorsa	83 x 64 mm	Portapacchi	-
Disp. cilindro	Fronte marcia	Maniglione	A fibbia
Avviamento	Elettrico	Dotazioni	Pres a USB nel vano sella, ETS (ride by Wire), Frizione antisaltellamento, Cruise control, Cupoliuno copridisplay
Alimentazione	Iniezione elettronica	Strumentazione	Digitale LCD: luminosità display su 5 livelli, modalità guida eco/sport contachilometri totale ODO e parziale TRIP, tachimetro km/h e miglia mph, Cruise control velocità media, contagiri, indicatore marcia, indicatore temperatura liquido refrigerante, indicatore tensione batteria, consumo carburante istantaneo/medio L/km, orologio, temperatura motore
Accensione	Elettronica	Fari	Ant. full LED post. full LED
Distribuzione	Doppio albero a camme in testa DOHC - 4 valvole	Carrozzeria	-
Lubrificazione	Forzata	Telaio	Tubi di acciaio alto resistenziale
Frizione	Multidisco in bagno d'olio	Sospensione ant.	KAYABA Ø 41mm con forcelle a steli rovesciati regolabile in precarico e idraulica in compressione da stelo dx e in estensione da stelo sx
Cambio	6 marce	Escursione ant.	150 mm
Trasmissione	Ingranaggi - catena	Sospensione post.	Ammortizzatore singolo regolabile in precarico e idraulica
Batteria	12V/11,2Ah	Escursione amm. post.	58 mm
Candela	NGK CR8EI	Freni	Impianto frenante Brembo Ant. doppio disco Ø300 mm Post. disco Ø260 mm Sistema con ABS a doppio canale
Serbatoio olio	n.d.	Cerchi	Lega leggera a 5 razze Ant. MT 3.5 x 17 Post. MT 5.5x17
Velocità max	180 km/h	Pneumatici	Maxxis SuperMaxx ST Ant. 120/70 ZR17 M/C Post. 180/55 ZR17 M/C
Consumo	20 km/l [*]	Pressione	Ant. 2,25 bar - post. 2,60 bar
Emissioni	Euro 5 [115 g/km CO2]		
Carburante	Benzina verde (E5 compatibile)		
Serbatoio carb.	13 litri		
Tappo carb.	Con chiave		
Posti omologati	2		
Colori	Nebula White, Velocity Grey		
Cavalletto	Laterale		

[*] Dati da test omologativi CFMOTO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali, i dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo.

Si guida con patente A. Disponibile, a richiesta, la versione guidabile con patente A2.